



Online Ups 10K2 - 20K2

- Công nghệ IGBT
- Màn hình LED, LCD
- Cổng cắm thông minh RS232
- Chức năng khởi động nguội trực tiếp
- Thẻ SNMP (tùy chọn)
- Chức năng kết nối song song N + X (Tùy chọn Model KP)
- Khả năng mở rộng thời gian lưu (Model KS)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	HD-10K2	HD-15K2	HD-20K2
Công suất(VA/W)	10KVA/8.0KW	15KVA/12KW	20KVA/16KW
THÔNG SỐ NGUỒN VÀO			
Số pha	3pha (4dây + nối đất)		
Phạm vi điện áp	207-476VAC		
Phạm vi tần số	46~64Hz; 50Hz/60Hz (Tự động điều chỉnh)		
Hệ số công suất	>0.95		
THÔNG SỐ NGUỒN RA			
Phạm vi điện áp	(220±1%) VAC		
Phạm vi tần số	Chế độ chính:(46~54)Hz Chế độ ắc quy: 50(±0.1%)		
Tỉ số nén	3:1		
Hệ số công suất	0.8		
Dạng sóng	Sóng sin chuẩn		
Ngõ ra	Kết nối dây		
CHẾ ĐỘ LÂM VIỆC			
Thời gian chuyển mạch	0		
Chuyển từ Inverter sang Bypass	0		
THÔNG SỐ HIỂN THỊ			
Thông số LED	Tải/ Dung lượng ắc quy/ Chế độ chính/ Chế độ Bypass/ Lỗi		
Thông số LCD	Tải/ Ắc quy/ Nguồn vào/ Nguồn ra/ Chế độ hoạt động		
MÔI TRƯỜNG			
Nhiệt độ	0~40°C		
Độ ẩm	20-90% (không ngưng tụ)		
Độ ồn	<60db@1mét		
Nhiệt độ bảo quản	-25°C~55°C (không ắc quy)		
TÍNH NĂNG KHÁC			
Chế độ bảo vệ	Tải < 105%, làm việc bình thường;	105%<tải≤125%>1phút	125%<tải≤135%>30giây
Hiệu quả	Đạt tới 90%		
Ắc quy	Pin ngoài		
Điện áp DC	DC192V		
THÔNG SỐ THIẾT BỊ			
Kích thước	248*500*616		
Trọng lượng(kg)	31	39.5	43

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy từng giai đoạn sản xuất.