



MÔ TẢ CHUNG

| | |
|---------------------|--|
| Nhãn Hiệu | HPgreen |
| Model | HPG-2500VA |
| Công suất | 2.5KVA / 2KW |
| Ắc quy | Tùy chọn 2 ắc quy 12V 100Ah hoặc nhỏ hơn |
| Số pha | Vào 1 pha – ra 1 pha |
| Tiêu chuẩn sản xuất | FCC & ETL, CE & ROHS for Europe, PSE for Japan |

ĐẦU VÀO

| | |
|-----------------|---------------|
| Số pha | 1 pha |
| Phạm vi điện áp | 110 ~ 300 VAC |
| Phạm vi tần số | 46Hz ~ 54Hz |
| Hệ số công suất | > 0.99 |

ĐẦU RA

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Số pha | 1 pha |
| Phạm vi điện áp | 220VAC ± 1% |
| Tần số | 50Hz ± 0.1% ở chế độ battery |
| Hiệu suất | > 90% |

THÔNG SỐ MÁY

| | |
|-----------------------|--|
| Dạng sóng | Sóng sin chuẩn |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Chế độ bảo vệ | Quá tải, ngắn mạch, đảo pha, battery yếu, rò rỉ... |
| Chuông báo động | Tắt không đúng, battery yếu, quá tải... |
| Màn hình hiển thị LED | Chế độ hoạt động online, bypass, battery. |
| Độ ồn | < 50 dB |
| Nhiệt độ | 0 – 40 °C |
| Độ ẩm | 20 – 90% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 – 55 °C |
| Trọng lượng | 82 Kg |
| Kích thước | 455x370x510 mm |

***Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy từng giai đoạn sản xuất.